

## HAFLEX – Stauchmaschinen für Flexrohr

- Rohrwickelmaschinen
- Spezialmaschinen
- Profilierte Bänder

zum Stauchen flexibler Aluminiumrohre  
von maximal 6 m auf ca. 20 % der Länge.



### Eigenschaften

Typ HST 400 A3/A5 für Durchmesser	mm	50 - 400
Typ HST 500 A5 für Durchmesser	mm	50 - 500
Typ HST 650 A5 für Durchmesser	mm	50 - 650
Nutzbare Rohrlänge: HST 400 A3	mm	max. 3000
HST 400 A5, 500 A5, 650 A5	mm	max. 5000

Stauchlänge: minimal 20 % der Ausgangslänge.

Ausgangs- und Stauchlängen einstellbar.

Ausgelegt für Parallel-Betrieb mit HAFLEX-Rohrwickelmaschine durch eine Person

### Technische Daten

Motorleistung	kW	1,5
Elektrischer Anschluss		3 Phasen, 400 V 16A, Stecker 16CEE

Stauchvorgang durch Tastendruck

Rücklauf automatisch

Zentralverstellung der Durchmesser

Fahrbar über 6 Lenkrollen

### Maße und Gewicht (je nach Typ)

Länge	mm	4000 - 6000
Breite	mm	1000 - 1200
Höhe	mm	1800 - 2000
Gewicht	kg	1000 - 1310

