

HAFLEX – Stauchmaschine für Flexrohr
HST 650 A5

- Rohrwickelmaschinen
- Spezialmaschinen
- Profilierte Bänder

zum Stauchen flexibler Aluminiumrohre
von maximal 6 m auf ca. 20 % der Länge.



Eigenschaften

Rohrdurchmesser	mm	50 - 650
Nutzbare Rohrlänge	mm	max. 5000

Stauchlänge: minimal 20 % der Ausgangslänge.
Ausgangs- und Stauchlängen einstellbar.

Ausgelegt für Parallel-Betrieb mit HAFLEX-Rohrwickelmaschine durch
eine Person

Technische Daten

Motorleistung	kW	1,5
Elektrischer Anschluss		3 Phasen, 400 V 16A, Stecker 16CEE

Stauchvorgang durch Tastendruck, Rücklauf automatisch

Zentralverstellung der Durchmesser

Fahrbar über 6 Lenkrollen

Maße und Gewicht

Länge x Breite x Höhe	m	6,0 x 1,2 x 2,0
Gewicht	kg	1310

Lieferung:

Lieferzeit ca. 8 Wochen. Lieferung unverpackt ab Werk Trier.

Die Preise gelten ab Werk zzgl. Mehrwertsteuer.

Es gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für Maschinen und Zubehör.